


TAILLE	Poids (+/-5g)	1 en cm	2 en cm	3 en cm
12A	230g	64 à 70cm	82cm	52cm
10A	220g	58 à 66cm	73cm	48cm
8A	210g	54 à 59cm	68cm	44cm
6A	200g	52 à 55cm	64cm	40cm
4A	190g	50 à 53cm	62cm	36cm
XS	240g	69 à 76cm	86cm	54cm
S	250g	74 à 82cm	94cm	57cm
M	260g	81 à 88cm	102cm	60cm
L	270g	86 à 96cm	108cm	63cm
XL	280g	94 à 104cm	114cm	65cm



€ 0082

EN 12277+A1 : 2018 - Type C

Harnais cuissard sans boucle de réglage pour les parcours aventure en hauteur, l'alpinisme et l'escalade.



1. INFORMATIONS INDISPENSABLES

Équipement de protection individuel (EPI), catégorie 3 : protège contre des risques aux conséquences très graves ou dommages irréversibles pour la santé (conformément au Règlement UE 2016/425), particulièrement contre les chutes de hauteur. Harnais cuissard pour les parcours aventure en hauteur, l'alpinisme et l'escalade, réservé à l'usage d'une seule personne (120kg max).

Le produit ne doit pas être utilisé au-delà de ses limites, ou dans toute autre situation que celle pour laquelle il est prévu. Attention, une suspension prolongée dans un harnais est susceptible de provoquer des troubles de la circulation sanguine dans les jambes.

Les activités en hauteur, l'escalade et l'alpinisme sont des activités dangereuses et le non-respect d'un seul de ces avertissements peut entraîner des blessures graves ou mortelles. CILAO ne peut être tenu responsable de vos propres actions et décisions. Vous assumez pleinement les conséquences d'une mauvaise utilisation du produit et ce, de quelque façon que ce soit, pour tout dommage, blessure ou décès.

Avant d'utiliser ce produit, vous devez :

- Lire et comprendre toutes les instructions de cette notice.
- Être formé à l'utilisation du produit
- Être conscient de ses capacités et ses limites personnelles.
- Mesurer et accepter les risques engagés.

2. DESCRIPTIF PRODUIT

Le harnais est composé des éléments suivants :

- une ceinture avec élastique rétractable et auto-ajustable à la taille,
- un point d'encordement unique,
- un porte-matériel.

3. UTILISATION

Il ne doit être utilisé que par des personnes qualifiées et/ou compétentes ou que l'utilisateur soit placé sous la surveillance directe d'une personne qualifiée et/ou compétente. L'utilisateur doit envisager les opérations de secours en cas de difficultés rencontrées en utilisant ce produit.

3.1. Avant et après chaque utilisation

S'assurer du bon état :

- des sangles : absence de déchirure, coupure, brûlure, gonflement,
- de l'élastique de ceinture : bonne rétractabilité,
- du tissu de la protection du pontet d'encordement : absence d'usure avec sangle visible, coupure, déchirure,
- des coutures de sécurité : absence de fil décousu et effilochage,
- de la lisibilité du n° d'identification.

Si la sécurité est mise en doute, le produit doit immédiatement être retiré de la circulation et il convient de ne plus en faire usage avant qu'une personne compétente n'ait autorisée par écrit sa réutilisation.


3.2. Mise en place

- Enfiler le harnais par les pieds de façon à ce que le point d'encordement se trouve devant et placer la ceinture au niveau de la taille de l'utilisateur. Le harnais doit être ajusté proche du corps pour éviter tout risque de chute ou blessure.

- Faire un essai de suspension dans un lieu sans danger afin de s'assurer que le harnais est bien adapté à votre morphologie, qu'il est ajusté correctement et qu'il offre un niveau de confort acceptable pour l'utilisation.

3.3. Encordement

Un seul point d'encordement est prévu sur ce harnais (cf. figure ci-contre). Encordement par nœud de 8 ou mousqueton CE. Dans le cadre des parcs aventure en hauteur, fixer la longe sur le pontet selon la notice du fabricant de la longe. Tout autre type d'encordement est formellement interdit.



3.4. Pendant l'utilisation

- Vérifier régulièrement que le harnais est toujours bien positionné.

- Les connecteurs nécessaires à l'amarrage, l'assurage, la remontée à la corde, la descente en rappel, les interventions de secours, peuvent être reliés au harnais uniquement par le pontet d'encordement. Ne jamais s'encorder sur d'autres points ou accessoires.

3.5 Compatibilité

- S'assurer de la bonne compatibilité des autres éléments connectés au harnais dans chacune de vos applications et du bon fonctionnement de leur fonction de sécurité. Pour votre sécurité, n'utiliser que du matériel marqué CE (cordes, mousquetons, etc...).

- Il est possible d'associer ce harnais cuissard avec un harnais torse (en cas de très forte ou très petite taille). Pour l'encordement avec le torse, suivre les indications de la notice du harnais torse.

4. VÉRIFICATION DU PRODUIT

En plus des vérifications avant et après chaque utilisation, le harnais doit être soumis à un contrôle EPI approfondi par une personne compétente conformément à la législation en vigueur. Ce contrôle doit être effectué au minimum tous les 12 mois. Il garantit l'efficacité et la résistance de l'équipement pour la sécurité de l'utilisateur. Pour le suivi EPI, consigner chaque contrôle annuel avec la notice du produit (un exemple de fiche de suivi de contrôle est disponible sur demande). La lisibilité des marquages et du numéro de suivi doivent être contrôlés pour garder la traçabilité du produit. La déclaration UE de conformité du produit est disponible sur : www.cilao.com

5. DURÉE DE VIE

La durée de vie du harnais comprend :

- la durée de stockage : 3 ans maximum avant une première utilisation à partir de sa date de fabrication sous réserve de bonnes conditions de stockage
- la durée d'utilisation : elle est de 10 ans maximum à partir de la date de la première utilisation

La durée de vie du harnais peut être au maximum de 13 ans à partir de la date de fabrication du produit. ATTENTION : la durée de vie dépend des conditions de stockage, de la fréquence d'utilisation, de l'environnement et du mode d'utilisation. Les sollicitations mécaniques, les frottements, l'exposition aux UV, au gel et à l'humidité plus ou moins prolongés, peuvent accélérer le vieillissement du harnais.

11. MARQUAGES  
CILAO  
DRAGON  
nom du fabricant  
nom du harnais  
100% made in UE : 100% fabriqué dans l'Union Européenne  
Type C  
harnais cuissard  
conformité au règlement européen UE 2016/425  
n° de l'organisme notifié intervenant pour le suivi de fabrication  
lire la notice  
F-ab : mm/aaaa  
date de fabrication (mois / année)  
n° d'identification individuel  
Exp : see document (voir document)  
M : taille (voir tableau 1ère page)  
EN 12 277+A1:2018 : référentiel technique  
Organisme ayant réalisé l'examen UE de type et assurant la suivi de fabrication (module C) :  
APAVE SUD-EUROPE SAS, CS 60193  
13322 MARSEILLE Cedex 16-France

10. GARANTIE  
3 ans à partir de la date d'achat pour tout défaut de fabrication. Sont exclus de la garantie l'usure anormale, les modifications ou retouches, le mauvais stockage, le mauvais entretien, les utilisations non destinées à ce harnais.

9. MODIFICATION/RÉPARATION  
Les modifications et réparations sont interdites hors des unités de production CILAO (sauf pièces de rechange appropriées).

8. ENTRETEN  
Laver le harnais si besoin à la main ou en machine à une température maxi de 30°C et sans essorage. Utiliser un savon neutre. Le rincer et faire sécher dans un endroit sombre et aéré, loin de toute source de chaleur directe. Ne jamais utiliser de produits chimiques sur le harnais.

7. STOCKAGE  
Stocker le harnais au sec dans un lieu tempéré, à l'abri des UV, substances chimiques et sources de chaleur directe. Le harnais doit être sec avant stockage. Transporter le harnais dans sa housse d'emballage.

6. MISE AU REBUT  
Le harnais doit être mis au rebut 10 ans après sa première utilisation quel que soit son état.

Détruire le harnais mis au rebut pour éviter toute utilisation ultérieure.  
d'utilisation.  
Attention : un événement exceptionnel peut conduire à rebouter un harnais quelle que soit sa durée  
- Modification de la législation qui rend son usage obsolète  
- Méconnaissance de l'historique d'utilisation du harnais  
(rupture), de l'élastique (mauvaise rétractabilité)  
- Dégradation de la sangle (lièbres, déchirures ou brûlures), des fils des points de couture de sécurité  
- Chute importante  
Le harnais doit être également être rebouté dans les cas suivants :